



55 kW Lüftungsgerät CE-AHU-55

Dieses effiziente Lüftungsgerät ist mit einem 4-reihigen Wärmetauscher und einem Radialventilator ausgestattet. Der Luftdurchsatz beträgt bis zu 8250 m³/h. Der leistungsstarke Lüfter kann optimal in Verbindung mit einem Kaltwassersatz betrieben werden. Durch die optionale Topbox ist eine horizontale und vertikale Luftausströmung möglich.

EINSATZBEREICHE:

Lagerhallen, Zelte, Veranstaltungsräume, große Serverräume

VORTEILE:

- anschlussfertiges Kompletgerät
- schneller Auf- und Abbau
- kompaktes Gerät
- stufenlose Gebläseverstellung

CE-AHU-55

Abmessungen (L x B)	1900 x 780 mm
Höhe (ohne / mit Topbox)	1930 / 2480 mm
Gewicht	370 kg
Nominale Kälteleistung	56,85 kW
Luftdurchsatz	8250 m ³ / Stunde
Anzahl Ventilatoren	1
Spannungsversorgung	400 / 50 Hz / 3 Ph
Elektr. Anschluss	CEE 16 A
Elektr. Leistungsaufnahme	2,2 kW
Max. Betriebsstrom	7,0 A*
Leistungsstufen	Stufenlos
Schalldruckpegel	70 dB (A) bei höchster Gebläsestufe

* Wird das Gerät an einem Fehlerstromschalter (F) betrieben, ist ein allstromsensitiver FI Typ B zu verwenden.

Herstellerangaben, Änderungen vorbehalten.